

エンジンコンプレッサ

エンジン発電機

屋外設置型
モータコンプレッサ

モータコンプレッサ

高所作業車/高所作業台

ミニバックホー

標準仕様
SDGシリーズリークガード
SDG-Lシリーズ大容量燃料タンク搭載
リークガード
SDG-LXシリーズリークガード
エイブルジェネレータ
SDG-LAシリーズ大容量燃料タンク搭載
リークガード
エイブルジェネレータ
SDG-LAXシリーズ極超低騒音仕様
SDG-ASシリーズ分電盤内蔵
SDG-Rシリーズインバータ内蔵
V-Pumpシリーズ常用
SDG-EPSシリーズ小型ガソリン
エンジン発電機
HPシリーズ

SDG100LAX-5B1

仕様

発電機

周波数(Hz)	50 / 60
出力(kVA)	三相 80, 単相 47 <23.5> / 三相 100, 単相 58 <29>
電圧(V)	三相 200/400, 単相 200-100 / 三相 220/440, 単相 220-110
電流(A)	231 <115> / 262 <131>
コンセント出力 [電圧] (V)	100 / 110
コンセント出力 [出力] (kVA×個数)	1.5×6ヶ / 1.65×6ヶ
励磁方式	ブラシレス方式
力率	三相80/単相100

ディーゼルエンジン

名称	いすゞ BI-4HK1X
形式	水冷4サイクル4気筒直噴式過給器 給気冷却器付
定格出力 (kW/min-1)	96.3/1500 / 113.6/1,800
エンジンオイル量 (L)	20.5
燃料タンク容量 (L)	750
バッテリー・数量	170F51・1ヶ

寸法・質量・その他

全長×全幅×全高 (mm)	2,530×1,150×1,760
乾燥 (運転整備) 質量 (kg)	2,030 (2,690)
騒音指定	超
排ガス指定	第3次

※<>内は三相400V結線時の値です。

●仕様は予告なく変更することがあります。



製品カタログダウンロード

製品のご購入・
資料請求依頼メンテナンス・
修理に関する
お問い合わせ消耗品部品に関する
お問い合わせ製品その他に関する
お問い合わせ採用に関する
お問い合わせIRに関する
お問い合わせ

北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

本社 〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074
TEL. 0256-93-5571 (代)

東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル8階
TEL. 03-3348-7251 (代)

[> サイトマップ](#) [> 個人情報保護方針](#)

は、北越工業株式会社の登録商標です。

Copyright © 2017 HOKUETSU INDUSTRIES CO.,LTD. All Rights Reserved.