

エンジンコンプレッサ

エンジン発電機

屋外設置型  
モータコンプレッサ

モータコンプレッサ

高所作業車/高所作業台

ミニバックホー

標準仕様  
SDGシリーズリークガード  
SDG-Lシリーズ大容量燃料タンク搭載  
リークガード  
SDG-LXシリーズリークガード  
エイブルジェネレータ  
SDG-LAシリーズ大容量燃料タンク搭載  
リークガード  
エイブルジェネレータ  
SDG-LAXシリーズ極超低騒音仕様  
SDG-ASシリーズ分電盤内蔵  
SDG-Rシリーズインバータ内蔵  
V-Pumpシリーズ常用  
SDG-EPSシリーズ小型ガソリン  
エンジン発電機  
HPシリーズ

## SDG150S-7B1

## 仕様

## 発電機

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 周波数(Hz)              | 50 / 60           |
| 出力(kVA)              | 125 / 150         |
| 電圧(V)                | 200/400 / 220/440 |
| 電流(A)                | 361/180 / 394/197 |
| 単相補助出力 [電圧] (V)      | 100 / 110         |
| 単相補助出力 [専用端子] (kVA)  | 10×2セット / 11×2セット |
| 単相補助出力 [コンセント] (kVA) | 1.5×2ヶ / 1.65×2ヶ  |
| 励磁方式                 | ブラシレス方式           |
| 力率                   | 80                |

## ディーゼルエンジン

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 名称              | いすゞBH-6HK1X                |
| 形式              | 水冷4サイクル6気筒直噴式過給器<br>給気冷却器付 |
| 定格出力 (kW/min-1) | 119/1500 / 142/1800        |
| エンジンオイル量 (L)    | 38                         |
| 燃料タンク容量 (L)     | 815                        |
| バッテリー・数量        | 95D31R・2ヶ                  |

## 寸法・質量・その他

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 全長×全幅×全高 (mm)     | 3190×1180×1880 |
| 乾燥 (運転整備) 質量 (kg) | 2725 (3460)    |
| 騒音指定              | 超              |
| 排ガス指定             | 第3次            |

●仕様は予告なく変更することがあります。



製品カタログダウンロード ↓

製品のご購入・  
資料請求依頼 ▶メンテナンス・  
修理に関する  
お問い合わせ ▶消耗品部品に関する  
お問い合わせ ▶製品その他に関する  
お問い合わせ ▶採用に関する  
お問い合わせ ▶IRに関する  
お問い合わせ ▶

北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

本 社 〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074  
TEL. 0256-93-5571 (代)

東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル8階  
TEL. 03-3348-7251 (代)

[> サイトマップ](#) [> 個人情報保護方針](#)

は、北越工業株式会社の登録商標です。

Copyright © 2017 HOKUETSU INDUSTRIES CO.,LTD. All Rights Reserved.