

[会社情報](#)[製品情報](#)[サポート](#)[投資家情報](#)[採用情報](#)[環境への取り組み](#)[製品情報TOP](#) [発電機](#) [溶接機](#) [コンプレッサ](#) [特殊機器](#) [製品動画](#) [製品の豆知識](#)[発電機TOP](#) [可搬形ディーゼル発電機](#) [携帯/小型発電機](#) [非常用自家発電設備](#) [その他の発電装置](#)[可搬形ディーゼル発電機](#) [静音発電機マーリエ](#) [サイマルジェネレータ\(三相・単相同時出力\)](#) [エコベース機](#) [ビッグタンク搭載エコベース機](#)  
[ノーマルベース機](#) [第2次基準エンジン搭載機](#) [2極タイプ \(TLG\)](#) [単相発電機](#)[ホーム](#) [製品情報](#) [発電機](#) [可搬形ディーゼル発電機](#) [ビッグタンク搭載エコベース機](#) **DCA-13LSYB**

## DCA-13LSYB



ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転!

<特長>

- 大容量燃料タンク搭載で最大63時間相当の運転が可能です。(\*50Hz 50%負荷時)
- オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
- 2段階表示予警報灯を装備
- 単相・三相ワンタッチ切替標準装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機

### 仕様諸元

#### 電源切替

3電源仕様

標準 (ワンタッチ切替)

カタログ  
ダウンロード



お近くの営業所を探す

この製品についてのお問い合わせはお近くの営業所へお願いいたします。

地域を選択 ▼

三相・単相切替仕様	—
複電圧（200/400V）仕様	—
周波数	50/60Hz
三相4線式200V級 ( )表記の場合はオプション対応です。	出力 10.5/13kVA 電圧 200/220V 電流 30.3/34.1A
三相4線式400V級 ( )表記の場合はオプション対応です。	出力 (10.5/13kVA) 電圧 (400/440V) 電流 (15.2/17.1A)
単相3線式100/200V級 ( )表記の場合はオプション対応です。	出力 6.1/7.5kVA 電圧 100/110V 200/220V 電流 30.3A×2/34.1A×2 30.3/34.1A
力率	三相0.8(遅れ) 単相1.0
エンジン	ヤンマー 3TNV84-G
燃料	軽油
燃料タンク	100L
寸法 全長×全幅×全高	1,390×650×1,160mm
エコベース容量	—
乾燥質量	565kg

整備質量	660kg
騒音値	音響パワーレベル LwA 87dB 7mdB(A) 58/60dB 騒音指定 超低騒音型
排出ガス指定	第3次
定価	¥2,123,000(税込)