

エンジンコンプレッサ

エンジン発電機

屋外設置型
モータコンプレッサ

モータコンプレッサ

高所作業車/高所作業台

ミニバックホー

標準仕様 SDGシリーズ リークガード SDG-Lシリーズ 大容量燃料タンク搭載 リークガード SDG-LXシリーズ リークガード エイブルジェネレータ SDG-LAシリーズ 大容量燃料タンク搭載 リークガード エイブルジェネレータ SDG-LAXシリーズ 極超低騒音仕様 SDG-ASシリーズ 分電盤内蔵 SDG-Rシリーズ インバータ内蔵 V-Pumpシリーズ 常用 SDG-EPSシリーズ 小型ガソリンエンジン発電機 HPシリーズ

SDG220L-5B1

仕様

発電機

周波数(Hz)	50 / 60
出力(kVA)	200 / 220
電圧(V)	200/400 / 220/440
電流(A)	577/289 / 577/289
単相補助出力 [電圧] (V)	100 / 110
単相補助出力 [コンセント] (kVA)	1.5×2ヶ / 1.65×2ヶ
励磁方式	ブラシレス方式
力率	三相80/単相100

ディーゼルエンジン

名称	いすゞBH-6UZ1X
形式	水冷4サイクル6気筒直噴式過給器給気冷却器付
定格出力 (kW/min-1)	203/1,500 / 230/1,800
エンジンオイル量 (L)	41
燃料タンク容量 (L)	400
バッテリー・数量	170F51・2ヶ

寸法・質量・その他

全長×全幅×全高 (mm)	3,550×1,380×1,770
乾燥 (運転整備) 質量 (kg)	3,250(3,660)
騒音指定	超
排ガス指定	第3次

●仕様は予告なく変更することがあります。



製品カタログダウンロード

製品のご購入・
資料請求依頼 ▶メンテナンス・
修理に関する
お問い合わせ ▶消耗品部品に関する
お問い合わせ ▶製品その他に関する
お問い合わせ ▶採用に関する
お問い合わせ ▶IRに関する
お問い合わせ ▶

本 社 〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074
TEL. 0256-93-5571 (代)

東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル8階
TEL. 03-3348-7251 (代)

[> サイトマップ](#) [> 個人情報保護方針](#)

は、北越工業株式会社の登録商標です。

Copyright © 2017 HOKUETSU INDUSTRIES CO.,LTD. All Rights Reserved.