

ホーム > 製品情報 > 小型発電機（8kVA未満） > IDG3100MC-E

小型発電機（8kVA未満）

戻る



インバータ発電機（ディーゼルエンジン）

IDG3100MC-E

水冷2気筒ディーゼルエンジン搭載 環境対応のオイルガード標準装備<NETIS登録製品>【一般非常用】

- 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]インバータ発電機
- 環境対応のオイルガード付き<NETIS登録製品>
- エコ発電
- 一般非常用

寸法（長さ×幅×高さ）（mm）	871×589×837
本体乾燥質量(kg)	179
発電定格電圧(V)	単相100
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	3.1
発電定格電流(A)	31
発電効率	1.0
エンジン名称	クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402
エンジン定格出力（kW/min ⁻¹ ）	6.3/3000
使用燃料	軽油
燃料タンク容量(L)	16
連続運転時間(h)	約11.5[26]
騒音値Laeq音圧レベルdB(A)/7m（1/4負荷（エコ発電作動時）～定格負荷）[LwA音響パワーレベルdB]	無響音55～59、半無響音58～62 [87]
希望小売価格(税込)	¥976,800

※[]内はエコ発電作動時です。エコ発電：必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。

※連続運転時間の[]内は1/4負荷時の値です。

※無響音とは、地面や周りからの反射音が全くない条件の騒音値です。半無響音とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で計測した騒音値です。

INVERTER **NETIS** オイルガード付

総合カタログ

電子版



PDF版



▶ 製品一覧

動画一覧

▶ ニュース

ニュース一覧
品質に関するお知らせ

▶ サポート・資料

製品のお求め先
故障修理のご案内先

▶ お問い合わせ

やまびこジャパンのご案内
お問い合わせフォーム

電子カタログ

よくある質問
SDS(MSDS)
取扱説明書
パーツリスト(一般のお客様)
製品の安全な使い方

KIORITZ

shindaiwa[®]

ECHO[®]