

shindaiwa®

投光機 (エンジン発電機搭載)

SBL・SL シリーズ

YAMABIKO

環境対応の投光機 ラインアップ

ECO オイルガード付 ディーゼル エンジン インバータ発電機搭載

Air Light

騒音値
59
dB(A)

連続
運転時間
22時間

Tower Light

騒音値
58
dB(A)

連続
運転時間
24時間

騒音値
60
dB(A)

連続
運転時間
16.5
時間

土壌や河川への
油分漏れを防ぐ

オイルガード付発電機!

投光機に搭載したまま現場移動できます。



モデル	バルーン タイプ		プロジェクター タイプ	
	SBL133IDGC-F	SBL133IDGC-S	SL223IDGC	SL433IDGC
価格	SBL133IDGC-AF (50Hz) SBL133IDGC-BF (60Hz) ¥2,094,400(税込) (税抜価格 ¥1,904,000)	SBL133IDGC-AS (50Hz) SBL133IDGC-BS (60Hz) ¥2,130,700(税込) (税抜価格 ¥1,937,000)	SL223IDGC-A (50Hz) SL223IDGC-B (60Hz) ¥1,688,500(税込) (税抜価格 ¥1,535,000)	SL433IDGC-A (50Hz) SL433IDGC-B (60Hz) ¥2,082,300(税込) (税抜価格 ¥1,893,000)
水平面照度分布図	<p>〈全光タイプ〉 (バルーン高さ2.7m) (m)</p>	<p>〈反射タイプ〉 (バルーン高さ2.7m) (m)</p>	<p>2灯 ※2灯マスト最大高さで灯具角度-30°の場合 (m)</p>	<p>4灯 ※4灯マスト最大高さで灯具角度-30°の場合 (m)</p>
各部寸法(単位mm)				

モデル		SBL133IDGC-AF	SBL133IDGC-BF	SBL133IDGC-AS	SBL133IDGC-BS	SL223IDGC-A	SL223IDGC-B	SL433IDGC-A	SL433IDGC-B	
投光機	周波数	50	60	50	60	50	60	50	60	
	ランプ	種類	全光バルーンタイプ 1000Wメタルハライド		反射バルーンタイプ 1000Wメタルハライド		400Wメタルハライド		400Wメタルハライド	
		灯数	2灯		2灯		2灯		4灯	
	マスト	全光束 (lm)	110,000		110,000		66,000		132,000	
		段数	3段		3段		2段		3段	
		落下防止装置	ストッパーピン、ウィンチ逆巻防止機構							
	作業時高さ(mm)	5,020~2,470				3,600~2,255		4,705~2,155		
収納時寸法(L×W×Hmm)	1,280×790×1,820				1,280×1,070×1,760		1,423×1,070×1,655			
乾燥質量(kg)	135				116		169			
搭載発電機	モデル	IDG3100MC								
	周波数	50	60	50	60	50	60	50	60	
	定格出力、定格電圧	3.1kVA, 100V								
	使用燃料[燃料タンク容量]	軽油 [16L]								
本体乾燥質量(kg)	179									
発電機搭載時総質量(kg)	314				295		348			



安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために、やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

※表示価格には消費税が含まれております。(消費税率10%)



株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <https://www.yamabiko-corp.co.jp/>

【販売会社】

やまびこジャパン株式会社

本社 ☎ 0428-32-1005(代)
北海道支社 ☎ 011-891-2249(代)
東北支社 ☎ 022-288-0511(代)
東日本支社 ☎ 0428-32-1091(代)
中部支社 ☎ 052-502-4111(代)
西日本支社 ☎ 086-296-5911(代)
九州支社 ☎ 092-573-5361(代)