

高出力・高速切断の強力モーター搭載。  
D16 高強度鉄筋 (SD490) 対応モデル。

SD490  
対応モデル



電動油圧式鉄筋切断機  
HBC-816

## FEATURE

### HBC-816の特長

- 専業プロユーザー向けモデル。
- 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
- 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。
- トラブルの際は、リターンバルブを半回転ほど緩めれば、カッターロッドを戻すことができます。トラブルを解消した後は、必ず再び締め込んでください。

## SPECIFICATIONS

### HBC-816 仕様

モーター 単相100V 1050W 50/60Hz 回二重絶縁

質量 8.8kg

本体外形寸法 492 (L) x 165 (W) x 120 (H) mm

最大切断能力

鉄筋径D16 (SD345相当品: 490N/mm<sup>2</sup> (50kgf/mm<sup>2</sup>))



PAGETOP

鉄筋径D16 (SD390相当品: 560N/mm<sup>2</sup> (57kgf/mm<sup>2</sup>))

鉄筋径D16 (SD490相当品: 620N/mm<sup>2</sup> (63kgf/mm<sup>2</sup>))

※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。

**切断速度** 約1.5秒

**標準付属品** 六角棒レンチ (3・4・5), スパナ (14 × 17), 商品ケース,

**定価** 192,000円 (税別)

※D16以下の異型棒鋼（鉄筋）は、JIS規格上のSD490材は現状では市場流通性が極端に低いですが、弊社ではこれに相当する硬度を付加した鉄筋を用いて、弊社基準により切断試験を実施し表示しております。490相当材を切断する場合には、弊社「SP」替刃をおつかいください。また、仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行ください。

[HOME](#)

[製品一覧](#)

[会社案内](#)

[サービス情報](#)

[ニュース](#)

[お問い合わせ](#)

[採用情報](#)

 [お問い合わせフォームへ](#)

 [電話でのお問い合わせ](#)

 [243-0417 神奈川県海老名市本郷2661](#)

 [FACEBOOK](#)

 [INSTAGRAM](#)

 [YOUTUBE](#)