

DCA-220LSI



並列運転に対応!複電圧(ワンタッチ切替)標準装備です。

<特長>

- 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
- 手動並列運転装置を標準装備
- 自動アイドルリング装置標準装備
- 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
- 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載

仕様諸元

電源切替

3電源仕様

オプション

三相・単相切替仕様

-

複電圧 (200/400V) 仕様

標準 (ワンタッチ切替)

周波数

50/60Hz

三相4線式200V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 200/220kVA

電圧 200/220V

電流 577/577A

三相4線式400V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 200/220kVA

電圧 400/440V

電流 289/289A

単相3線式100/200V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 (115.4/127.0kVA)

電圧 (100/110V 200/220V)

電流 (577A×2/577A×2 577/577A)

力率

三相0.8(遅れ) 単相1.0

エンジン

いすゞ BH-6UZ1X

燃料

軽油

燃料タンク

380L

寸法 全長×全幅×全高

3,600×1,350×1,650mm

乾燥質量

3,430kg

整備質量

3,850kg

騒音値

音響パワーレベル LwA 93dB

7mdB(A) 62/66dB

騒音指定 超低騒音型

排出ガス指定

第3次

定価

¥13,090,000(税込)

お近くの営業所を探す

この製品についてのお問い合わせはお近くの営業所へお願いいたします。

地域を選択

