

GAW-155ES



**自動アイドリングストップ機能標準装備
最大溶接電流155Aを実現**

<特長>

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減(当社試算)
- 垂下特性⇔定電流特性ワンタッチ切替できます。
- 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備
- eモード搭載さらに低騒音・低燃費
- 高性能インバータ搭載で高品質な交流電源を供給します。
- 溶接と交流電源の同時使用もできます。
- 超低騒音型建設機械指定機

仕様諸元

直流溶接電源

定格出力

3.58kW

定格電流

140A

定格電圧

25.6V

電流調整範囲

30~155A

定格使用率

50%

適用溶接棒

φ2.0~3.2mm

交流電源

周波数

50/60Hz

単相定格出力

3.0kVA

単相定格電圧

100V

エンジン

ヤマハ MZ300

燃料

ガソリン

燃料タンク

10L

寸法 全長×全幅×全高

687×494×630mm

乾燥質量

87kg

整備質量

95kg

騒音値

音響パワーレベル LwA 84dB

7mdB(A) 60dB

騒音指定 超低騒音型

排出ガス指定

—

定価

¥561,000(税込)

カタログ

ダウンロード



お近くの営業所を探す

この製品についてのお問い合わせはお近くの営業所へお願いいたします。

地域を選択

