

エンジンコンプレッサ		エンジン発電機		屋外設置型 モータコンプレッサ		モータコンプレッサ		高所作業車／高所作業台		ミニバックホー	
標準仕様 SDGシリーズ	リークガード SDG-Lシリーズ	大容量燃料タンク搭載 リークガード SDG-LXシリーズ	リークガード エイブルジェネレータ SDG-LAシリーズ	大容量燃料タンク搭載 リークガード エイブルジェネレータ SDG-LAXシリーズ	極超低騒音仕様 SDG-ASシリーズ	分電盤内蔵 SDG-Rシリーズ	インバータ内蔵 V-Pumpシリーズ	常用 SDG-EPSシリーズ	小型ガソリン エンジン発電機 HPシリーズ		

SDG60LX-5B1

仕様

発電機	
周波数(Hz)	50 / 60
出力(kVA)	50 / 60
電圧(V)	200/400 / 220/440
電流(A)	144/72.2 / 157/78.7
単相補助出力〔電圧〕(V)	100 / 110
単相補助出力〔専用端子〕(kVA)	7.5×2セット / 8.25×2セット
単相補助出力〔コンセント〕(kVA)	1.5×6ヶ / 1.65×6ヶ
励磁方式	ブラシレス方式
力率	三相80/単相100

ディーゼルエンジン	
名称	いすゞBJ-4JJ1X
形式	水冷4サイクル4気筒直噴式過給器 給気冷却器付
定格出力 (kW/min-1)	51.6/1,500 / 61.0/1,800
エンジンオイル量 (L)	15
燃料タンク容量 (L)	420
バッテリー・数量	95D31R・1ヶ

寸法・質量・その他	
全長×全幅×全高 (mm)	2,080×1,000×1,490
乾燥 (運転整備) 質量 (kg)	1,260(1,630)
騒音指定	超
排ガス指定	第3次

●仕様は予告なく変更することがあります。



製品カタログダウンロード

製品のご購入・ 資料請求依頼 ▶	メンテナンス・ 修理に関する お問い合わせ ▶	消耗品部品に関する お問い合わせ ▶	製品その他に関する お問い合わせ ▶	採用に関する お問い合わせ ▶	IRに関する お問い合わせ ▶

北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

本 社 〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074
TEL. 0256-93-5571 (代)

東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル8階
TEL. 03-3348-7251 (代)

[> サイトマップ](#) [> 個人情報保護方針](#)

は、北越工業株式会社の登録商標です。

Copyright © 2017 HOKUETSU INDUSTRIES CO.,LTD. All Rights Reserved.