

ハンマ 六角シャングタイプ コンクリートの破砕・ハツリ作業などに! 寿命をのばす空打防止機構付!

質量 4.7kg 打撃エネルギー 10J 六角軸 17mm

● 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力

縦型リテーナ方式

H 41SA2

(S) ¥56,100
(SN) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし、スイッチストップなし

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.324024 ¥1,600
(シリンダケースの断熱用)



質量 4.7kg 打撃エネルギー 10J 六角軸 17mm

● 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力

スライドグリップ方式

H 41SA2

(N) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし

握りやすい
スライドグリップ




質量 5.9kg 打撃エネルギー 7J 六角軸 17mm

● グリース密封タイプ
● 防振ハンドル付

PH-40F

¥50,700



質量 4.8kg 打撃エネルギー 7.5J 六角軸 17mm

● グリース密封タイプ
● 防振ハンドル付

H 41SA

(N) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.310132 ¥1,700
(シリンダケースの断熱用)



質量 5.9kg 打撃エネルギー 12.5J 六角軸 17mm

● アルミ二重絶縁構造
● 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力

H 45SR

¥61,100

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.323131 ¥2,300
(シリンダケースの断熱用)



質量 8.8kg 打撃エネルギー 14J 六角軸 21mm

● グリース密封タイプ
● 防振ハンドル付

H 50SA

¥76,500



質量 15kg 打撃エネルギー 39.5J 六角軸 30mm

PH-65A

¥128,000



質量 18kg 打撃エネルギー 45J 六角軸 30mm

● 低振動システム「UVP」搭載
● アルミ二重絶縁構造

H 65SB3

¥138,000

UVP
FLUSH-HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION



形名	30分の ハツリ量 ^{※1}	打撃エネルギー J ^{※2}	電源 V	消費電力 W	全負荷打撃数 min ⁻¹ (打撃/分)	質量 kg	コード m	標準付属品
H 41SA2 (S)	78kg	10	単相	100	1,050	4.7	2心・5	ケース、ブルポイント(280mm)、 サイドハンドル
H 41SA2								ケース、ブルポイント(280mm)、 サイドハンドル、フロントキャップ(丸)、ダストカバー
PH-40F	58kg	7		100	1,050	5.9	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 ブルポイント(280mm)、スパナ(口幅23mm)
H 41SA	65kg	7.5		200				ケース、サイドハンドル、ブルポイント(280mm)
H 45SR	85kg	12.5		100	1,050	5.9	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ブルポイント(280mm)、ダストカバー、フロントキャップ(丸)
H 50SA	150kg	14		100	1,140	8.8	3心・5	ケース、サイドハンドル、ブルポイント(320mm)、 六角棒スパナ
PH-65A	200kg	39.5		100	1,240	15	3心・5	ケース、油さし、ブルポイント(410mm)、 スパナ(口幅23mm)
H 65SB3	264kg	45		100	1,240	18.0	2心・5	ケース、ブルポイント(410mm)

※1 ハツリ量は作業者、コンクリートの強度などの条件によりバラツキがあるので参考値(コンクリート圧縮強度250kg/cm²の時)を示します。(延長コード不使用時)
※2 J(ジュール): ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー