

フィルタの目詰まりを防ぐ 電動ちりおとし機能

(JV-11S型)

吸引能力の低下を防ぐためにはフィルタの目詰まりを防がなければなりません。電動ちりおとしのスイッチONでフィルタのちりをおとします。



ちりおとし中



作業中は、作動表示灯(赤)が点灯します。

10mのロングケーブル 収納はスッキリとスマートに

(JV-11S型)


電源ケーブルは長さ10m。広範囲の掃除が可能です。ケーブルの収納は巻きつけタイプのためスッキリとできます。



電源ケーブル

ホース接続部は可動 タイプです (JV-11S型)

ホース接続部はホースの振りに追従する可動タイプのため、余分な力がかかりません。



ホース



腐食に強い、大型の ステンレス製タンク

ステンレス製タンクを採用していますので腐食に強く丈夫です。そのうえ大型タンクのためゴミを大量に回収できます。回収ゴミを捨てる場合はワンタッチレバーの採用により、簡単にヘッド部とモーター部が分離できます。JV-50型は回転式タンク仕様ですから手を汚さず簡単に捨てられます。



ワンタッチレバー



JV-50型

吊り下げ使用に便利な 曲り管部フックつき

(JV-11S型)

ホースを持たずに吸引が可能です。



フック

全型式手軽に使える 単相100V仕様

JV-50型は単相200V仕様もあります。

■ ツルミ 乾湿両用掃除機 ジェットバキューマー一覧

型式	 最大真空圧 22.15kPa	 最大真空圧 30kPa	 最大真空圧 24.5kPa	 最大真空圧 24.5kPa
出力(kW)	1	1	1	1
相・電圧(V)	単100	単100	単100	単100/単200
最大真空圧 (kPa{mmAq})	22.15{2260}	30{3061}	24.5{2500}	24.5{2500}
タンク容量(L)	30	26	60	60
重量(kg)	17.0	22.0	23.0	23.5
吸込口径(mm)	32	38	38	38
吸入対象物	液体・粉末			
方式	乾湿両用形業務用掃除機			
最大風量 (m ³ /min)	2.3	2.7	2.6	2.6
吸込仕事率(W)	230	275	275	275
タンク材質	ステンレス鋼板			
吸入ホース(m)	230	275	275	275
手元パイプ	アルミ製1本	275	275	275
直管パイプ	アルミ製2本	樹脂製1本※	樹脂製1本	アルミ製1本

※風量調節リング付き

■ 付属品