

DCA-100LSIE



複電圧(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備

<特長>

- 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
- エコベースを搭載しているため、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
- 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
- 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
- 玉掛けに便利なステップを装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機

仕様諸元

電源切替

3電源仕様

オプション

三相・単相切替仕様

-

複電圧 (200/400V) 仕様

標準 (ワンタッチ切替)

周波数

50/60Hz

三相4線式200V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 80/100kVA

電圧 200/220V

電流 231/262A

三相4線式400V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 80/100kVA

電圧 400/440V

電流 115/131A

単相3線式100/200V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 (46.2/57.7kVA)

電圧 (100/110V 200/220V)

電流 (231A×2/262A×2 231/262A)

力率

三相0.8(遅れ) 単相1.0

エンジン

いすゞ BI-4HK1X

燃料

軽油

燃料タンク

250L

寸法 全長×全幅×全高

2,550×1,080×1,600mm

エコベース容量

300L

乾燥質量

1,880kg

整備質量

2,150kg

騒音値

音響パワーレベル LwA 91dB

7mdB(A) 61/64dB

騒音指定 超低騒音型

排出ガス指定

第3次

定価

¥6,710,000(税込)

カタログ

ダウンロード



お近くの営業所を探す

この製品についてのお問い合わせはお近くの営業所へお願いいたします。

地域を選択

