

FS 25 C

FS 25 C - 両手ハンドル



水田の管理や竹林の手入れといった利用シーンを踏まえ、ボディのバランスに至るまで、日本人にとっての快適な使い心地を追及しました。難しいアクセル調整・操作不要の最新コントロールハンドル「ECOSPEED」、人と環境に優しい最先端の2-MIX エンジン、簡単エンジン始動のエルゴスタートを標準装備しています。

¥46,200*

バージョン


希望小売価格

| | |
|---------|----------|
| FS 25 C | ¥46,200* |
|---------|----------|

仕様

| 仕様 | 数値 |
|-----------------------|--------------------------|
| 排気量 | 24.1 cm ³ |
| 出力 | 0.9 kW |
| 質量 ¹⁾ | 4.7 kg |
| 全長 ²⁾ | 178 cm |
| 標準カッティングアタッチメント | チップソー 255 mm |
| タンク容量 | 0.54 L |
| 音圧レベル ³⁾ | 93 dB(A) |
| 音響出力レベル ³⁾ | 108 dB(A) |
| 振動値 左/右 ⁴⁾ | 3.5/3.2 m/s ² |

標準装備の特長




STIHL 2-MIX エンジン

STIHL独自の層状掃気テクノロジーは、混合気を吸入する際に、混合気の上に燃料の含まれていない空気層がのせられます。この空気層は、未燃焼ガスの排出を抑えますので、今までの2サイクルエンジンよりも燃料の消費量が20%まで削減され、排出ガスも大きく削減されました。




STIHL エルゴスタート(E)

クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、少ない力で容易にエンジンを始動できます。スターターロープをスムーズに引くと、エンジンの圧縮抵抗に対してスプリングに張力が加わります。急激な動作はロープには伝わりません。スプリングは蓄えられたエネルギーを自動的にクランクシャフトに伝達し、エンジンを確実に始動します。



ECOSPEED

難しいアクセル調整・操作は一切不要の最新コントロールハンドルです。親指1本でホイールを動かし、使用したい回転数に設定可能。一度放しても回転数の設定はキープされます。作業中、スロットルをさらに握り込めば即座に最高回転になります。




燃料ポンプ

ポンプが傷つかないように周囲をガード。手袋をしたままでも押しやすい場所に設置しました。



チョーク

エンジン始動時に1/4回して押すだけで、レバーを戻すことなくスタートできます。その後は、アクセルを握ると自動的に解除されます。



エアフィルター

パワーが落ちたと感じた時に、はたいて掃除をするだけでお手入れ完了のフリースタイプ。メンテナンスの負担を大幅に低減します。



ギアケース&刈刃

軽量で耐久性に優れたギアケースを採用。特に FS 25とFS 26シリーズは、グリスアップ不要です。標準装備の刈刃は、耐久性に優れ、チップ飛びも少ない刈刃です。JIS認定で、安心して軽快に作業が行えます。



STIHL 防振システム

パワーツールのハンドルから伝わる振動は、長い間に手や腕の血管に悪影響を及ぼします。スチールは、ゴム製バッファーによって振動を削減させる防振システムを開発しました。防振ゴムがエンジンとカッティングアタッチメント回転時に伝わる振動をやわらげ、作業をより快適で安全に行うことができます。



両手ハンドル

人間工学的ハンドルにより、腕に負担をかけず無理なく機械を操作でき、スムーズに広範囲を作業できます。ハーネスと組み合わせて使用すれば、よりスムーズで効率的な作業が可能です。



シングルハーネス

シングルショルダーストラップ



保護メガネ

飛散物や有害な紫外線から目を保護することは重要です。そのため、保護メガネが同梱されています。また、刈払機で作業するときは、顔面保護具も着用してください。

取扱説明書

日本語以外の言語が含まれている場合もございます。

日付

リンク



ja

2016/11/23

[ダウンロード PDF 1.5 MB](#)

*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。