



DCA-45LSKB2



未燃焼カーボン低減効果がある渦流室式エンジン搭載！
3電源仕様標準装備

<特長>

- 大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(*50Hz 50%負荷時)。
- オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
- 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
- 2段階表示予警報灯を装備
- 3電源仕様標準装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機

仕様諸元

電源切替

3電源仕様

標準(ワンタッチ切替)

三相・単相切替仕様

-

複電圧 (200/400V) 仕様

-

周波数

50/60Hz

三相4線式200V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 37/45kVA

電圧 200/220V

電流 107/118A

三相4線式400V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 37/45kVA

電圧 400/440V

電流 53.4/59.0A

単相3線式100/200V級

()表記の場合はオプション対応です。

出力 21.4/26.0kVA

電圧 100/110V 200/220V

電流 107A×2/118A×2 107/118A

力率

三相0.8(遅れ) 単相1.0

エンジン

クボタ V3600-T-K3A

燃料

軽油

燃料タンク

350L

寸法 全長×全幅×全高

1,850×880×1,600mm

エコベース容量

-

乾燥質量

1,150kg

整備質量

1,470kg

騒音値

音響パワーレベル LwA 87dB

7mdB(A) 56/59dB

騒音指定 超低騒音型

排出ガス指定

第3次

定価

¥3,938,000(税込)

カタログ

ダウンロード



お近くの営業所を探す

この製品についてのお問い合わせはお近くの営業所へお願いいたします。

地域を選択

