

shindaiwa®

[集塵式] エンジンカッター
ECD7412s

YAMABIKO

使いやすさと信頼性を追求!

(低振動・小型)

高性能エアクリーナ搭載

過酷な作業環境からエンジンを守ります。



エアクリーナ性能

従来機比 約**7**倍^{※2}

※1: やまびこ独自の新技术「4ステージエアクリーナシステム」(特許出願中)

※2: 当社従来機(ECD7500S)とのダスト分離性能比



パワーと粘りで切り込んでいく
高出力・高トルクのカッター専用エンジン

Professional Engine Cutter

小型・防振設計による使いやすさも追求しています。

市街地・住宅地など
粉塵対策が必要な工事に最適です。

最大切込み深さ 130 mm

集塵率 90%以上



Φ320mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付
ECD7412S-CD

¥463,100(税込) (税抜価格¥421,000)

<ブレードなしモデル>

ECD7412S

¥416,900(税込) (税抜価格¥379,000)



- 1 集塵ファン内蔵
- 2 高耐久のベルト駆動設計
- 3 防振設計[ハンドル一体防振(10点支持)]
- 4 可動ガード(広角180° 範囲を常にガード)
- 5 高性能エアクリーナ(4段階の粉塵浄化構造)
- 6 防水設計(エアクリーナ、電装系の防水構造)
- 7 ソフトスタートに加え、エンジン始動を容易にするプライマリーポンプとデコンプ付き
- 8 高耐久の防塵リコイル(ダストシール付き)
- 9 残容量が見える燃料タンク、および楽に開閉できる燃料キャップ

※ECD7412Sのアクセサリ(別売品)は、従来品の簡易集塵袋やキャスターが使用できます。

■仕様

モ デ ル		ECD7412S	
能力	ダイヤモンドブレード	外径(内径)	mm 320 (30.5)
		最大切込み深さ	mm 130
エンジン	型 式	空冷2サイクル	
	排 気 量	㎤	73.5
	最高回転速度(数)	min ⁻¹	9800
	スパークプラグ	—	チャンピオンCJ6Y
使用燃料	始 動 方 式	—	リコイル(ソフトスタート)
		—	混合燃料 (無鉛ガソリン:やまびこ純正オイル=50:1)
燃料タンク容量	L	0.7	
カッター	駆 動 方 式	—	Vリブドベルト
	減 速 比	—	3.56
	最 高 周 速 度	m/s	45.2 [2720m/min]
3 軸 合 成 値	m/s ²	4.5	
本体外形寸法(L×W×H)		735×279×478	
	[ブレードなし]	※φ320装着時 [699×279×453]	
本体乾燥質量	kg	12.7	
付 属 品	—	集塵ホース(2m)、ダストバッグ、エアダクト、保護めがね、標準工具一式、ブレード用カラーセット(φ20, φ22, φ25.4 各1個)	

●量産仕様と異なることがあります。また、よりよい製品を造るために仕様を変更することがあります。●記載の価格は全てメーカー希望小売価格です。消費税率は10%です。なお、配送費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

安全に関するご注意 ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。



株式会社やまびこ

〒198-8760東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <https://www.yamabiko-corp.co.jp/>

[販売会社] やまびこジャパン株式会社

- 本 社 ☎ 0428-32-1005(代)
- 北海道支社 ☎ 011-891-2249(代)
- 東北支社 ☎ 022-288-0511(代)
- 東日本支社 ☎ 0428-32-1091(代)
- 中部支社 ☎ 052-502-4111(代)
- 西日本支社 ☎ 086-296-5911(代)
- 九州支社 ☎ 092-573-5361(代)