

## DCA-60LSIB



### 3電源仕様標準装備

## &lt;特長&gt;

- 大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(\*50Hz 50%負荷時)。
- オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
- 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
- 2段階表示予警報灯を装備
- 3電源仕様標準装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機

## 仕様諸元

## 電源切替

3電源仕様

標準(ワンタッチ切替)

三相・単相切替仕様

-

複電圧 (200/400V) 仕様

-

周波数

50/60Hz

三相4線式200V級

( )表記の場合はオプション対応です。

出力 50/60kVA

電圧 200/220V

電流 144/157A

三相4線式400V級

( )表記の場合はオプション対応です。

出力 50/60kVA

電圧 400/440V

電流 72.2/78.7A

単相3線式100/200V級

( )表記の場合はオプション対応です。

出力 28.9/34.6kVA

電圧 100/110V 200/220V

電流 144A×2/155A×2 144/155A

力率

三相0.8(遅れ) 単相1.0

エンジン

いすゞ BJ-4JJ1X

燃料

軽油

燃料タンク

420L

寸法 全長×全幅×全高

2,090×980×1,540mm

エコベース容量

-

乾燥質量

1,300kg

整備質量

1,690kg

騒音値

音響パワーレベル LwA 90dB

7mdB(A) 59/62dB

騒音指定 超低騒音型

排出ガス指定

第3次

定価

¥ 5,280,000(税込)

カタログ

ダウンロード



## お近くの営業所を探す

この製品についてのお問い合わせはお近くの営業所へお願いいたします。

地域を選択

