新時代の超高層・免震・耐震設計をささえる D19 高強度鉄筋 (SD490) 対応モデル。



FEATURE

HBC-519の特長

- 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390およびSD490材に も対応。
- 現場での使いやすさを求めたグリップ形状。
- トラブルの際は、リターンバルブを半回転ほど緩めれば、カッターロッドを戻すことができます。トラブルを解消した後は、必ず再び締め込んでください。

SPECIFICATIONS

HBC-519 仕様

モーター 単相100V 1330W 50/60Hz 回二重絶縁

質量 12.2kg

最上切断能力

本体外形寸法 396 (L) x 112 (W) x 220 (H) mm

鉄筋径D19 (SD49 相当品: 620 N/m m² (63 kg f/m m²))

※本製品には、SP刃物が標準装備されております。

切断速度 約2.5秒

標準付属品 六角棒レンチ (3 · 4 · 5 · 6), スパナ (17 × 19), 商品ケ

ース(木箱)

定価 215,000円 (税別)

※当社ではSD490鉄筋を用いて、当社基準により切断試験を実施し表示しております。 SD390および490相当材を切断する場合には、当社「SP」替刃をお使いください。また、仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。

HOME ☑ お問い合わせフォーム

製品一覧

会社案内 電話でのお問い合わせ

サービス情報 **♀ 243-0417 神奈川県海老**

. _ _ _ 名市本郷2661

ニュース

お問い合わせ

採用情報

FACEBOOK

O INSTAGRAM

YOUTUBE

© Copyright 2021 Ogura & Co., Ltd. ALL rights reserved.

