

エンジンコンプレッサ

エンジン発電機

屋外設置型
モータコンプレッサ

モータコンプレッサ

高所作業車/高所作業台

ミニバックホー

標準仕様 SDGシリーズ リークガード SDG-Lシリーズ 大容量燃料タンク搭載 リークガード SDG-LXシリーズ リークガード エイブルジェネレータ SDG-LAシリーズ 大容量燃料タンク搭載 リークガード エイブルジェネレータ SDG-LAXシリーズ 極超低騒音仕様 SDG-ASシリーズ 分電盤内蔵 SDG-Rシリーズ インバータ内蔵 V-Pumpシリーズ 常用 SDG-EPSシリーズ 小型ガソリンエンジン発電機 HPシリーズ

SDG60LXR-5B1

仕様

発電機

周波数(Hz)	50 / 60
出力(kVA)	50 / 60
電圧(V)	200/400 / 220/440
電流(A)	144/72.2 / 157/78.7
分電盤 [回路数]	3
分電盤 [ブレーカ容量] (A)	100/100/50
分電盤 [起動可能モータ出力] (kW)	11/11/5.5
単相補助出力 [電圧] (V)	100 / 110
単相補助出力 [コンセント] (kVA)	1.5×6ヶ / 1.65×6ヶ
励磁方式	ブラシレス方式
力率	80

ディーゼルエンジン

名称	いすゞBJ-4JJ1X
形式	水冷4サイクル4気筒直噴式過給機給気冷却器付
定格出力 (kW/min-1)	51.6/1500 / 61.0/1800
エンジンオイル量 (L)	15
燃料タンク容量 (L)	420
バッテリー・数量	95D31R・1ヶ

寸法・質量・その他

全長×全幅×全高 (mm)	2080×1000×1490
乾燥 (運転整備) 質量 (kg)	1260(1630)
騒音指定	超
排ガス指定	第3次

●仕様は予告なく変更することがあります。



製品カタログダウンロード ↓



製品のご購入・
資料請求依頼 ▶

メンテナンス・
修理に関する
お問い合わせ ▶

消耗品部品に関する
お問い合わせ ▶

製品その他に関する
お問い合わせ ▶

採用に関する
お問い合わせ ▶

IRに関する
お問い合わせ ▶

北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

本 社 〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074
TEL. 0256-93-5571 (代)

東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル8階
TEL. 03-3348-7251 (代)

[> サイトマップ](#) [> 個人情報保護方針](#)

は、北越工業株式会社の登録商標です。

Copyright © 2017 HOKUETSU INDUSTRIES CO.,LTD. All Rights Reserved.