

日本専用モデルとしてさらに進化！

安全・高効率・高性能 道路清掃[※]用 搭乗式スイーパー
アルマジロ **AM9D-III LH**

建設・土木現場で好評のアルマジロが一層効率的に！
左側走行に合わせて、**運転席・サイドブラシを左側に配置。**
もう逆走する必要はありません。

- 道路清掃が一段と安全に！左ハンドル仕様。
左側走行仕様となり、道路・工場内の一般の走行車両と同じ方向の路肩や通路際の清掃作業が可能となりました。
- 回収物の投棄がより簡単にできるSBS（サイドブラシ・スイング）システムを装備。
投棄場所ぎりぎりまで接近してから回収物を投棄することが可能です。
- 雨天・散水後の作業もOK！
ポリエステルフィルター&ウエットスイープ機構を装備。
- 道路清掃に不可欠な保安架装を標準装備。
ライト類は対向車、後続車からも視認性の高いLEDライトを採用。



※公道の走行には小型特殊自動車の届出、免許が必要となります。



本機は国土交通省が運営する新技術情報提供システム「NETIS」に登録済の商品です。

安心の左側運転席・左サイドブラシ



回収物とブラシの状況を間近で確認しながら作業できるので、路肩の堆積物除去作業をより安全に行うことが可能です。

標準付属品

特にご指定のない限り、以下を装着して納品いたします。

- メインブラシ・・・・・・・・・・ ナイロン、1本
- サイドブラシ・・・・・・・・・・ ナイロン、1個
- 輪止め・・・・・・・・・・ 1セット（2個）

主な仕様

仕様		型式	AM9D-Ⅲ LH	
性能	清掃幅	サイドブラシ併用	1,575mm	
		メインブラシのみ	1,219mm	
	走行速度	最大	14.9km/h	
		標準	12.1km/h	
	最大清掃能力		23,400m ² /h	
	ホッパー	容積	620L	
容量		680kg		
投棄方式		無段階、前方ハイダンプ		
最大揚程		1.52m		
フィルター面積		10.6m ²		
登坂能力		最大12度		
最小旋回半径		1.8m		
原動機 (油圧ポンプ駆動用)	種類		ディーゼルエンジン	
	型式		クボタ V1505-E4B	
	排気量		1,498cc	
	冷却方式		水冷	
		最大	18.5kW/2,300rpm	
	出力	定格	18.3kW/2,150rpm	
	始動方式		セルスタート	
	燃料/タンク容量		軽油/28L	
	燃料消費量		4.0L/h	
	車体	全長		2,689mm
		全幅		1,524mm
全高			1,407mm	
重量			1,742kg	
車輪	前輪		6.5インチ×10インチ 12プライ2個	
	後輪		6インチ×9インチ 12プライ1個	

備考: 1) 上記の数値は当社試験室における実測により確認済みのものです。
2) 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

NEW!!

安全装備 道路清掃に関する保安装備を追加して標準装備

方向指示器



サイドミラー



LEDヘッドライト



リア・コンビネーションランプ & バックブザー



輪止め



シートベルト



SBS (サイドブラシ・スイング) システム



サイドブラシが内側にスイング。
投棄場所ぎりぎりまで接近できます。

巡回実演中!

ご指定の日時、場所で実演をお目にかけます。もちろん無料です。お気軽にご用命ください。

■販売店

ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaoonet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411 横浜/045-866-2221 大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840 長野/0268-64-6331 神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831 新潟/025-286-1811 岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571 静岡/054-238-0671 広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020 金沢/076-240-8311 高松/087-870-6721
川越/049-226-1130 名古屋/0568-31-6121 福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511 京都/075-594-6211 鹿児島/099-269-7021