

カンタン
作業

プルデバイス

単管杭抜機 NETIS 番号240021-A

スピーディな作業、圧倒的パワー
経済性も向上、省人化商品 ダントツ安全

あれ！世界初！
他に類を見ない！！



こんなお困りありませんか？

- 重機で杭抜きクランプぶっ飛び
- クレーンで抜いたら、バイーンって危ないな？
- ゼネコンさん、今まで重機による用途外使用！
- 人力での作業は腰痛の原因！

プルデバイス



通勤車で運べます
手軽に手で運べる
外構など終了していても大丈夫

チャッキングクランプ



ボルト焼き付き防止のため
ラチェットレンチで締め付けてく
ださい 3t以上つかみます

敷き鉄板



軟弱地盤に対応
スライド式敷き鉄板
傾斜用もご用意。

傾斜敷き鉄板
(オプション)



角度調整可能
法面などで使用できます

今までなかった画期的商品、圧倒的スピード（当社比杭抜き10倍のスピード）

Mテクノロジー株式会社
078-976-1552

特許第7624248号 動画 →



プルデバイス (単管引抜機)

今まで重機で抜けなかった！
単管杭が簡単にぬけるんです！
省人化商品、1時間で40本！！

※条件によって抜けない場合があります。

油圧杭抜き機 (プルデバイス)



仕様 (スペック) 型式MK G001
外形寸法 (mm) 690 x 195 x 330
作動油圧 (mpa) 11.5
許容圧力 (mpa) 21.0
最高圧力 (mpa) 22.0
単管対応径 (mm) 48.6~38.0
接続金具3/8インチカブラ
動作働き長さ400mm
11.5MPa作動時引き抜き力2600kg
別途、油圧ユニットポンプをご用意ください。



チャッキングクランプ

クランプ (チャッキングクランプ) 6.05kg
単管パイプにチャッキングクランプを取り付け、
21mmラチェットレンチにて締め付ける。
この時、インパクトレンチは使用しないでください。
ボルト焼き付きの原因になります。
この商品は、消耗品、販売商品となります。



敷き鉄板

軟弱地盤での本機使用時に
本機沈み込み防止、対地耐力
の商品になります。



傾斜敷鉄板 (別途オプション)

傾斜部で使用可能
最大35度まで対応。

取扱代理店

Mテクノロジー株式会社

F 651-2108 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開1043-1

電話 078-976-1552

mail: mtechnology@outlook.jp